
Starkstromkabel 0,6/1 kV - LIYCY-JZ/OZ/JB/OB (wie YSLCY) (EMV Typ)



Technische Attribute

Normen	in Anlehnung an DIN VDE 0245, 0281-13
Leiterwerkstoff	Cu, blank
Leiterart	feindrähtig
Leiternorm	DIN VDE 0295
Leiterklasse	5
Aderfarben	-OZ- DIN VDE 0293 schwarz mit fortlaufender Ziffernbedruckung ohne GN/GE-Schutzleiter; -JZ- DIN VDE 0293 schwarz mit fortlaufender Ziffernbedruckung mit GN/GE-Schutzleiter
Außenmantel	PVC
Außenmantelfarbe	grau
Temperaturbereich min., bewegt	-5 °C
Temperaturbereich max., bewegt	+70 °C
Temperaturbereich min., fest verlegt	-40 °C
Temperaturbereich max., fest verlegt	+70 °C
Nennspannung Uo/U	300/500 V
Prüfspannung	2000 V
Mindestbiegeradius bewegt	12,5 x Kabel-Ø
Mindestbiegeradius, fest verlegt	7,5 x Kabel-Ø
Isolationswiderstand	20 MΩ x km
RoHS-konform	ja

Beschreibung

Flexible Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, in Gegensprechanlagen, im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau sowie in der Elektronik, insbesondere dort, wo kleine Abmessungen verlangt werden. Für Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien oder im Erdreich.